

CEPILLO para PISO con BLOCK de MADERA

POLIPROPILENO SERIE 11



GOOD MANUFACTURING PRACTICES
CERTIFICATE: NUMBER GSCGMP-1-121
Based on: NOM-251-SSA1-2009

Fibra de polipropileno rígido color rojo de 3" de longitud (7.62 cm) recomendada para barrido de polvos gruesos y para tallar.

PIEZA				CAJA			PALET			CONTENEDOR 20 PIES PALETIZADO		CONTENEDOR 48 PIES PALETIZADO		CONTENEDOR 53 PIES PALETIZADO	
CÓDIGO	LARGO DEL BLOCK	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO	PESO APROX.	MEDIDAS ALTO X ANCHO X FONDO	PIEZAS	PESO	CAJAS	PESO	PIEZAS	CAJAS/ ATADOS	PIEZAS	CAJAS/ ATADOS	PIEZAS	CAJAS/ ATADOS	PIEZAS
1114	14"	36.5 X 7 X 9.5 cm	0.49 kg	32.5 X 28 X 37.5 cm	12	6.12 kg	60	382.20 kg	720	600	7200	1440	17280	1560	18720
1118	18"	46.5 X 6.5 X 10 cm	0.61 kg	32.5 X 28 X 46.5 cm	12	8.04 kg	54	448.08 kg	648	540	6480	1296	15552	1404	16848
1124	24"	61 X 6.5 X 10 cm	0.72 kg	32.5 X 28 X 62.5 cm	12	10.89 kg	36	407.11 kg	432	4320	720	864	10368	936	11232

CARACTERÍSTICAS GENERALES

RESISTENCIA A LOS RAYOS DEL SOL		RESISTENCIA A LA ABRASIÓN		ABSORCIÓN DE AGUA		RIGIDEZ		RECUPERACIÓN ELÁSTICA	
BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA
B	B	I	B	S	I	B	B	I	I

RESISTENCIA TÉRMICA*				RESISTENCIA A LA HUMEDAD Y AGENTES QUÍMICOS											
DISTORSIÓN		ABLANDAMIENTO		HUMEDAD		ÁCIDOS DILUÍDOS		ÁCIDOS CONCENTRADOS		ALCALIS DILUÍDOS (SOSA)		ALCOHOL Y ACEITES VEGETALES		DESTILADOS DE PETRÓLEO	
BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA
N/A	80°	N/A	130°	I	E	B	E	B	E	B	E	B	E	B	S

USOS SUGERIDOS:

Barrido de polvos gruesos.
Tallado en general.

CONTRAINDICACIONES:

Este cepillo NO debe de utilizarse en áreas donde hay contacto directo con alimentos.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:

Este cepillo puede utilizarse con cualquier bastón de nuestra línea, pero se recomienda su uso con bastón de madera con punta metálica (código 1904 o 1905).

